

# TECHNICKÝ LIST

## PUM Classic Alu

**Materiál:** Podložka z minerálního a polyuretanového materiálu s integrovanou parozábranou ALU.

**Užití:** Podložka pod plovoucí laminátové a parketové podlahy

### Technické údaje produktu:

Tloušťka:	<b>1,9 mm</b> (+/- 0,15)
Hustota:	<b>800 kg/m<sup>3</sup></b> (+/- 5%)
Základní hmotnost:	<b>1,6 kg/m<sup>2</sup></b> (+/- 0,15)
Šířka:	<b>1000 mm</b> (+/- 1)
Délka:	<b>8,5 m</b> (+/- 0,015)
Obsah role:	<b>8,5 m<sup>2</sup>/Role</b>
Barva:	<b>stříbrná / olivová</b>
Obsah kartónu:	<b>340 m<sup>2</sup>/Karton</b>
Obsah palety:	<b>340 m<sup>2</sup>/Paleta</b>



### Fyzikální vlastnosti:

EPLF	Norma	Jednotka	Hodnota
Tepelná odolnost (R)	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	<b>0,010</b> (+/-0,003)
Kročejový útlum (IS)	EN ISO 10140-3 und ISO 717-2	db	<b>18</b> (+/-2)
Hluk při chůzi (RWS)	DIN EN 16205 / IHD-W 431	%	<b>25</b> (+/-2)
Propustnost vodních par (SD)	EN 12086	m	<b>&gt;75</b>
Požární odolnost (RTF)	EN ISO 11925-2	-	<b>Bfl-s1</b>
Tlakové napětí (CS)	EN 826	kPa	<b>250</b> (+/-30)
Stálé tlakové napětí (CC)	EN 1606	kPa	<b>50</b> (+/-5)
Přesná vyrovnávací kapacita (PC)	EN ISO 868	mm	<b>1,0</b> (+/-0,1)
Nárazová zátěž (RLB)	EN13329 příloha EN438 kapitola 21	mm	<b>700</b>
Dynamická zátěž (DL)	EN 13793	Cykly	<b>&gt;100.000</b>
Schválení stavebním úřadem	-	-	na vyžádání

### Ohrožení životní prostředí a likvidace produktu:

Znečištění životního prostředí	žádné znečištění životního prostředí, toxikologicky neškodné
Recyklace	energeticky využitelné
Likvidace	prostřednictvím domovního odpadu
Kompatibilita	v praxi nejsou známy žádné nekompatibility
Podmínky skladování	bez přímého slunečního záření nebo jiných povětrnostních vlivů

### Další:

EAN	8588006252989
Číslo celního sazebníku	39211310
Kód odpadu	170604
Číslo artiklu.	